



SCHEMA TECNICA



DATI PRODOTTO

CODICE INTERNO: 111116

DESCRIZIONE: GN 2/1, 20 livelli con porta vetrata

Armadi mobili di mantenimento in temperatura costruiti in acciaio inossidabile.

Isolamento delle pareti e della porta con lana di roccia.

Dotato di pannello con comandi digitali, integrato nella scocca dell'armadio; l'interno è monoblocco, con angoli e fondo arrotondati, guide stampate e senza saldature.

Porta in acciaio inox, cieca o con oblò, apertura a 270° e giunto compressibile. 4 ruote girevoli di cui 2 con freno \varnothing 125 mm con calotta in poliammide.

Indice di protezione IP 25, per lavaggio con getto in bassa pressione.

Sistema elettrico di riscaldamento dotato di ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno per il passaggio dell'aria nelle resistenze stagne, canale di ventilazione e diffusione inox.

Temperatura pre-regolata da 60 a 85°C con termostato elettronico e display digitale; raggiungimento rapido della temperatura di esercizio, da 20 a 85°C in 20 minuti.

Cavo di alimentazione a spirale con presa stampata e supporto.

INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE: Acciaio inox

DIMENSIONI: 733 x 941 x 1880 mm

CONSUMO ELETTRICO: 0,785 kWh

POTENZA INSTALLATA: 2,015 kW

TENSIONE: 230 V

FREQUENZA: 50 - 60 Hz

VOLUME INTERNO: 555 lt

SPAZIO TRA LE GUIDE: 71 mm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Non Applicata

Rev.0

S.D.S. srl

Via Campo dei Fiori, 13
20010 Vittuone (MI) ITALY

Tel. (+39) 02 37074200
Fax (+39) 02 37074208

sds@grupposds.it
www.grupposds.it

ASDS
simplify your work